

# TESTBOY TV 900

## ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Όλο και περισσότεροι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων εγκαθίστανται σε όλη την Ευρώπη. Η Testboy ανέπτυξε τον προσαρμογέα μετρήσεων TV 900, έτσι ώστε να καταστεί εφικτός ο έλεγχος των σταθμών φόρτισης τύπου 2 (Type 2) που είναι τυποποιημένοι στην Ευρώπη. Το TV 900 αναλαμβάνει και προσομοιώνει την επικοινωνία μεταξύ του σταθμού φόρτισης και του ηλεκτρικού οχήματος. Μέσω υποδοχών τύπου μπανάνας 4 mm μπορεί να συνδεθεί ένα όργανο ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή ένα πολυμέτρο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί δοκιμή με όργανο τύπου VDE0100, όπως η συσκευή Testboy TV455. Οι ενσωματωμένοι ενδείκτες LED υποδεικνύουν αν, και πόσες φάσεις είναι συνδεδεμένες. Μία από τις τρεις φάσεις μπορεί να συνδεθεί στην ενσωματωμένη πρίζα Schuko. Αυτό επιτρέπει την επιμέρους δοκιμή της κάθε φάσης.

### Ο Φ Ε Λ Η

- Επιλογή σύνδεσης οργάνου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ή πολυμέτρου
- Απευθείας έλεγχος φάσεων μέσω ενδεικτών LED
- Ενσωματωμένη πρίζα Schuko με εναλλαγή φάσεων

### Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ	230 V / 400 V [1-φάση / 3-φάσεις]
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ	50 Hz
ΕΓΓΥΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ PROXIMITY PILOT (PP) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	NC 13 A 20 A 32 A 63 A
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ CONTROL PILOT (CP) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	A [μη συνδεδεμένο] B [συνδεδεμένο, χωρίς φόρτιση] C [φόρτιση χωρίς εξαερισμό ψύξης] D [φόρτιση με εξαερισμό ψύξης]
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ	Σφάλμα CP «E» Σφάλμα επικοινωνίας Σφάλμα PE [διακοπή αγωγού προστασίας]
ΒΥΣΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	Τύπου 2 (Type 2)
ΕΝΔΕΙΞΗ ΦΑΣΗΣ	Ναι [μέσω 3 LED L1/L2/L3]
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΑΝΑΝΑ 4 MM ΓΙΑ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΟΚΙΜΗΣ	Ναι
ΥΠΟΔΟΧΗ BNC	Ναι [για τη χρήση παλμογράφου]
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	215 x 120 x 60 mm
ΒΑΡΟΣ	1025 g
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	Θήκη μεταφοράς

